







# AA704 Câble de détecteur PUR 100 m rouleau 4x0,34 mm²

Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

prix hors ligne 132,70€

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

#### **Aperçu**

- · Découpez votre câble de détecteur à la longueur souhaitée
- Confectionnement simple possible à l'aide d'un connecteur confectionnable dans M8 ou M12
- · Résistant aux étincelles de soudage, huiles, graisses et réfrigérantslubrifiants
- adapté pour des températures ambiantes de -40...90 °C
- · Aptitude pour câbles en mouvement > 5 millions de cycles de courbure

# www.autosen.com/AA704


Lien direct vers l'article sur autosen.com

qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement

Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les

produits d'autosen seront dans le respect des exigences de

# Plan coté



www.autosen.com

+33 3 69 25 03 25

# Disposition des raccords et broches

BN WH  $\mathsf{BK}$ BU





# Informations générales

Plage d'application Câble pour détecteurs résistant à l'huile et aux lubrifiants Longueur de ligne 100 m

# Caractéristiques électriques

max. 300 V AC/DC Tension de service Type de tension Tension continue (DC) Tension alternative (AC)

# Caractéristiques mécaniques

Couleur de la gaine du câble Noir Matériau de la gaine du câble Câble PUR

#### **Conditions d'environnement**

-40°C Température ambiante min. Température ambiante max. 90°C Température ambiante en mouvement -25 ... 90 °C

## Aptitude pour chaînes traînantes

Aptitude pour chaînes traînantes Oui

Rayon de courbure pour utilisation flexible min. 10 x diamètre de câble

Sollicitation en torsion ± 180 °/m Cycles de flexion > 5 mio.

Vitesse de déplacement max. 3,3 m/s pour une longueur de déplacement horizontale de 5 m

et une accélération max. de 5 m/s²

# Informations complémentaires

sans silicone Raccordement électrique Câble PUR

exempt d'halogènes

4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

Ø 4.9 mm



# Accessoires: M12 Connecteur | 4 broches | prise





Connecteur femelle à câbler coudé M12

Prix unitaire: 6,91 €\*



### **AA939**

Connecteur femelle à câbler M12 Prix unitaire: 6,91 €\*

# AA962

Connecteur femelle à câbler coudé M12 IP69k

Prix unitaire: 15,00 €\*



### **AA960**

