



AA043 Cavo con connettore M12 5P PUR 2m IP69K

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

10,08 €

prezzo offline
~~10,67 €~~

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- Principio di bloccaggio a prova di vibrazioni con arresto fisso
- resistente all'olio e ai lubrificanti
- Concetto innovativo di tenuta per una protezione ottimale contro gli oli e l'umidità
- senza silicone e senza alogeni
- AC/DC

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!


www.autosen.com/AA043

Link diretto all'articolo su autosen.com

Disegno dimensionale



Schema di collegamento e piedinatura



Ordina online al seguente
indirizzo
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 17/06/2025



Informazioni generali

Campo d'impiego	Linea di segnalazione resistente agli oli e ai lubrificanti
Visualizzazione della funzione	No
Numero fili	5
Esecuzione connettore	Diritto
	M12
	Cavo aperta
	A 5 poli
	Contatti dorati
Lunghezza cavo	2 m

Dati elettrici

Tensione di esercizio	< 60 V DC < 60 V AC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC)
	Tensione alternata (AC)
Capacità di corrente max.	4000mA
Classe di protezione	II

Dati meccanici

Coppia di serraggio dado	0,6 ... 1,5 Nm
Materiale impugnatura	PUR (TPU)
Materiale dado	Ottone nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Materiale rivestimento cavo	Cavo in PUR

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	90°C
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
	IP69k

Idoneità per catena portacavi

Idoneità per catena portacavi	Sì
Raggio di piegatura per impiego flessibile	min. 10 x diametro del cavo
Sollecitazione di torsione	± 180 °/m
Cicli di piegatura	5 milioni
Velocità di processo	max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza di processo orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s ²

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 17/06/2025



Ulteriori informazioni

Collegamento elettrico

senza silicone

Cavo in PUR

senza alogeni

Ø 4,6 mm

5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Omologazione

CE

**Ordina online al seguente
indirizzo**

www.autosen.com

Ordina per telefono

+39 051 37 60 60 2

Ordine via fax

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 17/06/2025

