







Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

# **AA043** Cavo con connettore M12 5P PUR 2m IP69K

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

10,08€

prezzo offline 1<del>0,67 €</del>

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online


#### **Panoramica**

- Principio di bloccaggio a prova di vibrazioni con arresto fisso
- · resistente all'olio e ai lubrificanti
- Concetto innovativo di tenuta per una protezione ottimale contro gli oli e l'umidità
- · senza silicone e senza alogeni
- · AC/DC

# www.autosen.com/AA043


Link diretto all'articolo su autosen.com

#### Disegno dimensionale



# Schema di collegamento e piedinatura





Ordina online al seguente indirizzo Ordina per telefono Ordine via fax www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2 +39 051 37 60 50 1 autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen



## Informazioni generali

Campo d'impiego Linea di segnalazione resistente agli oli e ai lubrificanti

Visualizzazione della funzione No Numero fili 5

Esecuzione connettore Diritto

M12

Cavo aperta A 5 poli

Contatti dorati

2 m Lunghezza cavo

#### Dati elettrici

Tensione di esercizio < 60 V DC | < 60 V AC Tipo di tensione Tensione continua (DC)

Tensione alternata (AC)

4000mA Capacità di corrente max. Ш

Classe di protezione

#### Dati meccanici

Coppia di serraggio dado 0,6 ... 1,5 Nm PUR (TPU) Materiale impugnatura Materiale dado Ottone nichelato

Materiale guarnizione

Materiale rivestimento cavo Cavo in PUR

## Condizioni ambientali

-25°C Temperatura ambiente min. Temperatura ambiente max. 90°C Grado di protezione IP65 IP67 IP68

# Idoneità per catena portacavi

Idoneità per catena portacavi

Raggio di piegatura per impiego flessibile min. 10 x diametro del cavo

Sollecitazione di torsione ± 180 °/m 5 milioni Cicli di piegatura

Velocità di processo max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza di processo orizzontale e

IP69k

accelerazione max. di 5 m/s²

# Ulteriori informazioni

Collegamento elettrico senza silicone

Cavo in PUR senza alogeni Ø 4,6 mm

5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

Omologazione

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen