









Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

AD010 Modulo universale sensore/attuatore IO-Link

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

238,83€

prezzo offline 252,73 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online


Panoramica

- · Varie funzioni di ingresso/uscita digitali e analogiche
- 8 porte indipendenti e liberamente configurabili
- · Corrente di uscita fino a 1,8 A per 4 porte
- · Alimentazione esterna tramite cavo sensore standard
- Comunicazione, parametrizzazione e diagnosi tramite IO-Link


www.autosen.com/AD010

Link diretto all'articolo su autosen.com

Disegno dimensionale



Schema di collegamento e piedinatura



Ordina online al seguente indirizzo Ordina per telefono Ordine via fax www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2 +39 051 37 60 50 1 autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen



Informazioni generali

Campo d'impiego Collegamento di un massimo di 8 sensori binari/analogici a una porta master io-key o 10-Link. Le porte del modulo possono essere

utilizzate anche come uscite digitali.

Alimentazione esterna

Possibilità di parametrizzazione Segnale d'ingresso: debounce, hold, invertire

Uscite/ingressi

Numero totale di ingressi e uscite 16; configurabile

Numero degli ingressi analogici 8; configurabile (4-20 mA / 0-10 V)

Numero di uscite digitali 16; (capacità massima di trasporto della corrente 1,8 A per uscita /

3,6 A in totale)

Numero di ingressi digitali 16; (8 x 2 PNP tipo 2 secondo IEC 61131-2)

IO-Link

Dati elettrici

Capacità di corrente totale 3600mA

Capacità di corrente per uscita 1800mA

Alimentazione alle porte 18 ... 30 V DCV

Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare 4000 A

Tensione di esercizio 18 ... 30 V DC

Tipo di tensione Tensione continua (DC)

Assorbimento di corrente max. 100mA
Classe di protezione III

Protezione da cortocircuito

Dati meccanici

Materiale custodia Poliammide (PA)

Ottone nichelato

Collegamento elettrico M12

A 4 poli

Sì

Precisione

Ingresso di misura della risoluzione 16 bit

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min. -25°C
Temperatura ambiente max. 60°C
Umidità dell'aria relativa max. consentita 90 %
Max. Altezza sul livello del mare [m] 2000
Grado di protezione IP65

Ordina online al seguente

Grado di sporcizia

Ordine via fax

indirizzo Ordina per telefono www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2 +39 051 37 60 50 1 autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

2



Ulteriori informazioni

Visualizzazione della funzione Funzionamento: LED, verde

Errore: LED, rosso

Commutazione: LED, giallo

Prova EMC DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3

IEC 61131-9

Prova della resistenza agli urti DIN EN 60068-2-27
Prova della resistenza alle vibrazioni DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-64

Omologazione

CE UKCA

+39 051 37 60 50 1

Accessori: Unità di alimentazione



AN003

Alimentazione connettore 24V EU

Prezzo singolo: 18,30 €*



AA051

Cavo adattatore per il modulo sensore/attuatore IO-Link AD010 Prezzo singolo: 12,32 €*

Accessori: IO-Link



AD002

Prezzo singolo: 116,47 €*



AD001

10-Link Master

Prezzo singolo: 274,64 €*



ADS01

Start kit IO-Link

Prezzo singolo: 299,00 €*



AD009

IO-Link IoT-Master

Prezzo singolo: 407,49 €*

Accessori: M12/M12 Cavi di collegamento | 4-pol. | PUR | IP67



AA209

Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 2m IP67

Prezzo singolo: 9,29 €*



Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 2m IP67

Prezzo singolo: 10,71 €*



AA210

Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 5m IP67

Prezzo singolo: 12,44 €*



AA212

Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 5m IP67

Prezzo singolo: 13,22 €*

Accessori: M8/M12 Cavi di collegamento | 4-pol. | PUR | IP67



AA215

Cavo di collegamento M8/M12 4P Prezzo singolo: 9,17 €* PUR 2m IP67



AA216

Cavo di collegamento M8/M12 4P Prezzo singolo: 13,09 €* PUR 5m IP67

Accessori: M12/M12 cavi di collegamento | 4 poli | PUR | IP69K



AA205

Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 10m IP69K

Prezzo singolo: 22,15 €*



AA202

Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 5m IP69K

Prezzo singolo: 17,28 €*



AA201

Cavo di collegamento M12/M12 4P PUR 2m IP69K

Prezzo singolo: 14,11 €*

Accessori: M8/M12 cavi di collegamento | 4 poli | PUR | IP69K



AA208

Cavo di collegamento M8/M12 4P Prezzo singolo: 14,47 €* PUR 2m IP69K

Accessori: M8/M12 Cavi di collegamento | 3-pol. | PUR | IP67



AA213

Cavo di collegamento M8/M12 3P Prezzo singolo: 9,17 €* PUR 2m IP67



AA214

Cavo di collegamento M8/M12 3P Prezzo singolo: 13,09 €* PUR 5m IP67

Accessori: M8/M12 cavi di collegamento 3 poli PUR IP69K



PUR 2m IP69K

Cavo di collegamento M8/M12 3P Prezzo singolo: 13,92 €*

Accessori: Ripartitore a Yww.autosen.com

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

indirizzo Ordina per telefono Ordine via fax

+39 051 37 60 60 2 +39 051 37 60 50 1 www.autosen.com · info@autosen.com Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025





Prezzo singolo: 18,67 €*



AA922 Ripartitore a Y M12/2xM12

Prezzo singolo: 12,27 €*

+39 051 37 60 50 1